



中間ダクト貴社にて
ご施工下さい
SED御使用の場合は、
必ず50mm以上の単管を
施工して下さい。

オプション
SED t=1.0

取付ビス
M5×L35

落下防止ワイヤー

冷房時 16℃以下
暖房時 26℃以上
塗装:御指定色 メラミン焼き付け塗装
中コーン落下防止ワイヤー付

45	1025	965	454	133	145	278	40	29		
40	906	845	404	122	145	267	35	27		
37.5	855	810	377	115	145	260	35	27		
35	785	734	354	108	145	253	35	20		
30	650	590	302	92	145	237	35	18		
25	545	495	252	82	145	227	28	16		
20	453	413	202	60	145	205	22	13		
15	345	315	152	50	145	195	17	10		
No.	φU	φO	φX	H	R	P	Y	Z	個数	備考

⑤	温度センサー	—	—
④	SED	SPCC	t 1.0 鋼板
③	ネック	SECC	t 0.8 鋼板
②	中パン	SECC	t 0.8 鋼板
①	外コーン	SECC	t 0.8(#35以上 t1.0)
NO.	名称	材質	備考

名称 TITLE 天井吹出口 (AA-PC)	設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN K.H	尺度 SCALE NS
	検図 CHECKED M.Y	型式 MODEL DIFFUSER	作成日 DATE 2008/04/02
 協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD.	図面番号 DWG.NO. KY-0202031-05		単位 UNITS mm