


⑫	作動器	AHS-P212Y	
⑪	SR羽根	A6063S-T5	t 3.0 アルミ型材 FB3×15
⑩	SR額縁	SECC	t 1.2
⑨	SR受金具	SS400	L25×25×t3
⑧	漏風防止板	SUS304	t 0.1
⑦	軸受架台	SEHC	t 1.6
⑥	連動管	SS400	Φ10丸棒
⑤	羽根当止	SEHC	t 1.6
④	シャフト	SS400	Φ13.0(亜鉛めっき棒鋼)
③	軸受け	SUS304	
②	羽根	SEHC	t 1.6
①	側板	SEHC	t 1.6
NO.	名称	材質	備考

内部回路図(作動前)



AHS-P212Y 仕様

商品記号	AHS-P212Y
定格電圧	DC24V
定格電流	0.3A
作動方式	通電作動自己遮断型 (ソレノイド式)
リミットスイッチ	定格 DC30V 2.0A
温度範囲	-10°C~40°C

ダクト寸法	ダンパ寸法(W×H)	数量
×	×	
×	×	
×	×	

フェース部塗装: 御指定色 メラミン焼き付け塗装
ダンパー部塗装: 黒色塗装

名称 TITLE スリット式排煙ダンパー(手動復帰) SR-1D	設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN K.H	尺度 SCALE NS
	検図 CHECKED K.H	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2013/12/20
図面番号 DWG.NO. KY-1108062-05		単位 UNITS mm	

協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.