



冷房時：16℃以下
暖房時：26℃以上で斜め下方向吹出

④	ネック	SECC	t1.0 鋼板
③	ワックスセンサー		TNN38
②	中筒	SPCC	t1.2 鋼板
①	フェース	A1100-(0)	t1.5(※18#20はt2.0)アルミニウム
NO.	名称	材質	備考

塗装：御指定色 メラミン焼き付け塗装

#20(φ 500)	560	200	520	490	497	22.5		
#18(φ 450)	510	160	470	440	447	22.5		
#16(φ 400)	460	160	420	390	397	22.5		
#14(φ 350)	410	150	370	340	347	22.5		
#12(φ 300)	350	130	320	290	297	20		
#10(φ 250)	290	125	270	240	247	17.5		
# 8(φ 200)	240	100	220	190	197	17.5		
# 6(φ 150)	182	80	170	140	147	15		
NO.	φA	B	φC	φE	φF	G	個数	備考

名称 TITLE オートノズル型吹出口 (KNG-UA)	設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN K.H	尺度 SCALE NS
	検図 CHECKED M.Y	型式 MODEL KNG-UA	作成日 DATE 2006/05/15
 協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD.	図面番号 DWG.NO. KY-0408026-07		単位 UNITS mm