



20(φ500)	511	470	529	485	106	297	310	403	490	8		
18(φ450)	511	470	529	485	106	297	260	403	490	8		
16(φ400)	451	407	469	419	92	254	230	346	424	8		
14(φ350)	342	303	360	319	56	194	190	250	325	5		
12(φ300)	342	303	360	319	56	194	165	250	325	5		
10(φ250)	304	267	322	275	53	161	140	214	280	5		
8(φ200)	230	193	250	201	41	117	99	158	205	5		
7(φ175)	213	177	231	184	44	105	90	149	188	5		
6(φ150)	173	149	190	156	41	91	72	132	160	5		
5(φ130)	152	130	170	136	37	76	64	113	140	5		
4.5(φ115)	138	114	155	121	32	69	57	101	125	4		
4(φ100)	122	99	140	106	26	59	49	85	110	4		
3.5(φ85)	107	84	125	91	22	53	42	75	95	3		
3(φ75)	97	75	115	82	19	48	37	67	85	3		
NO.	φA	φB	φC	φD	E	F	φG	H	φK	N	個数	備考

NO. 3~NO. 6は、※印箇所のカールなし
PK NO. 20は、風量調整（皿形）ダンパー：2枚割

① NO.	フレーム 名称	アルミ 材質	アルマイト仕上げ 備考
----------	------------	-----------	----------------

名称 TITLE

パンカールーバー (PK)

 協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.

設計 DESIGNED
K.H

製図 DRAWN
K.H

尺度 SCALE
NS

検図 CHECKED
M.Y

型式 MODEL
PUNKAH LOUVRE

作成日 DATE
2005/06/10

図面番号 DWG.NO.

KY-0109013-03

単位 UNITS
mm