



⑤	ワックスセンサー		16°C~26°C
④	断熱材	グラスウール	t 25 40kg/m <sup>3</sup>
③	ケーシング	SGCC/SECC	t 0.8 亜鉛板/ボンデ鋼板
②	中筒	SECC	t 1.2
①	フェース	Aluminium	t 1.5(#18#20はt 2.0)
NO.	名称	材質	備考

塗装 : 御指定色メラミン焼付塗装  
 ケーシング : 亜鉛板又は、ボンデ鋼板

#20(φ 500)	560	490	270	450	800	750	550	960	410	260	200		
#18(φ 450)	510	440	250	400	750	700	550	940	390	280	160		
#16(φ 400)	460	390	220	350	700	650	500	840	340	230	160		
#14(φ 350)	410	340	200	300	700	600	450	740	290	190	150		
#12(φ 300)	350	290	170	250	600	550	400	670	270	190	130		
#10(φ 250)	290	240	150	200	550	500	350	615	265	190	125		
#8(φ 200)	240	190	120	150	500	450	300	540	240	190	100		
NO.	ΦA	ΦB	ΦC	ΦD	L	W	H	H1	H2	H3	H4	個数	備考

名称 TITLE	オート2スピードノズル (TSN type)		設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE
			K.H	K.H	NS
図面番号 DWG.NO.	検図 CHECKED	型式 MODEL	作成日 DATE		単位 UNITS
	M.Y	TSN	2005/07/02		
協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD.			KY-0111006-05		mm