



W、H750以上は、中金具を取付ける。
800×800(0.64m²)以上は原則として額縁25m/m

塗装：御指定色 メラミン焼き付け塗装

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------------|
| ⑤ | 開閉ウオーム・ギア | BS | 真鍮 |
| ④ | フィルター | 日本パイリオン製 | t 10 FS-1705 |
| ③ | シャッター | SECC | t 1.0 鋼板 黒色 |
| ② | 羽根 | A6063S-T5 | t 3.0 アルミ型材 FB3×15 |
| ① | 額縁 | A6063S-T5 | t 1.2 アルミ型材 |
| NO. | 名称 | 材質 | 備考 |

注記：

- H寸法140以下は、脱着式（ローレット・ビス）になります。
- 中枠は、原則として15mmになります。
面積が0.64m² 以上の場合
20mmになります。

名称 TITLE ユニバーサル・レジスター
SR/S フィルター

 協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| 設計 DESIGNED K.H | 製図 DRAWN K.H | 尺度 SCALE NS |
| 検図 CHECKED M.Y | 型式 MODEL REGISTER | 作成日 DATE 2005/07/02 |

図面番号 DWG.NO.
KY-0507003-01

単位 UNITS
mm