



W : 650以上 中仕切使用
 W, H: 750以上は中金具を取り付ける
 800 x 800 (0.64m²) 以上は原則として額縁25m/m

塗装: 御指定色 メラミン焼き付け塗装

⑥	開閉ウオーム・ギア	BS	真鍮
⑤	フィルター	日本バイリーン製	t 10 FS-1705
④	シャッター	SECC	t 1.0 鋼板 黒色
③	中仕切	A6063S-T5	t 1.5 アルミ型材
②	羽根	A6063S-T5	アルミ型材
①	額縁	A6063S-T5	t 1.2 アルミ型材
NO.	名称	材質	備考

注記:

- H寸法140以下は、脱着式(ローレット・ビス)になります。
- 中枠は、原則として15mmになります。
面積が0.64m²以上の場合20mmになります。

名称 TITLE	ユニバーサル・レジスター H/S フィルター		設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE
	K.H	K.H	NS		
図面番号 DWG.NO.	検図 CHECKED	型式 MODEL	作成日 DATE	単位 UNITS	
	M.Y	REGISTER	2005/07/02	mm	
 協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD.			KY-0110004-04		