



W, H: 650以上 中仕切使用
 W, H 750以上は中金具を取り付ける
 800 x 800 (0.6m²)以上は原則として額縁25m/m

塗装: 御指定色 メラミン焼き付け塗装

| | | | |
|-----|------------|-----------|-------------|
| ⑤ | 開閉用ウォーム・ギア | BS | 真鍮 |
| ④ | シャッター | SECC | t 1.0 鋼板 黒色 |
| ③ | 中仕切 | A6063S-T5 | t 1.5 アルミ型材 |
| ② | 羽根 | A6063S-T5 | アルミ型材 |
| ① | 額縁 | A6063S-T5 | t 1.2 アルミ型材 |
| NO. | 名称 | 材質 | 備考 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 名称 TITLE | ユニバーサル・レジスター HV/S | | 設計 DESIGNED | 製図 DRAWN K.H | 尺度 SCALE NS |
| | 検図 CHECKED | 型式 MODEL REGISTER | 作成日 DATE 2005/11/07 | | |
|  協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD. | | | 図面番号 DWG.NO. KY-0407150-03 | 単位 UNITS mm | |